



ENTERO RD-L IP TW 96530



28423 9020 B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 28423 9020 B

VOLLWEISS 28423 9020 FW

GOLDFARBEN 28423 9020 GC



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 112
EINBAUTIEFE (MM)	180
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.16
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.68
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1441lm // 20,5W // 70lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	


Optionen	
ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28423_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit		
 System ceiling	-		
 Plasterboard	-		
 Stucanet	-		
 Wood	-		
 Concrete		28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 Concrete + plaster		28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 Lintel + plaster		28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 Hollow-core slab		28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 Hollow-core slab + plaster		28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 Stretched ceiling	-		

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom
 21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 85	1

DELTALIGHT

ENTERO RD-L IP TW 96530

28423 9020 B

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: