DELTALIGHT



SPY 52 ON 2 HE 93040 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 19805 9338 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 19805 9338 B-B
VOLLEDIG WIT 19805 9338 FW
WIT-WIT 19805 9338 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm)
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1890lm // 12W // 157lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1470lm // 14W // 107lm/W

Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **19805_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY 52 ON 2 HE 93040 DIM8

19805 9338 W-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af



19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Notes: