
DELTALIGHT




MIKALINE L298 930

REFERENZEN 30613 9300 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 30613 9300 B
GOLDFARBEN 30613 9300 GC





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau,Decke Pendel,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LEDFLEX 41W / CRI>90 / 3000K /3278lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3278lm // 41W // 80lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1724lm // 47,2W // 37lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

Optionen

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
MIKALINE - CABLE SUSPENSION
PLUG-IN 48V CABLE
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
CEILING BASE PLUG-IN 48V

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30613_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MIKALINE L298 930


30613 9300 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Stromversorgung



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black ☐



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black ☐




30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black ☐



30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B ☐


Ausschnittmaß (mm): 51

LED Betriebsgeräte




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN ☐


Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

MIKALINE L298 930


30613 9300 B



21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 75



21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 75



30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

Dimmtyp: nicht dimmbar

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

Dimmtyp: nicht dimmbar

Aufhängung Zubehör



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B

Befestigungskomponenten



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C

DELTALIGHT

MIKALINE L298 930

30613 9300 B




30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C




30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B

Deckensockel



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B

MIKALINE L298 930

30613 9300 B

Notes: