
DELTALIGHT




MIKALINE L298 930

REFERENCIA 30613 9300 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 30613 9300 B
ORO COLOREADO 30613 9300 GC





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Techo Suspendido,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LEDFLEX 41W / CRI>90 / 3000K /3278lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3278lm // 41W // 80lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1724lm // 47,2W // 37lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

Opción

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
MIKALINE - CABLE SUSPENSION
PLUG-IN 48V CABLE
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
CEILING BASE PLUG-IN 48V

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30613_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MIKALINE L298 930


30613 9300 B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Cable de alimentación



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black ☐



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black ☐




30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black ☐



30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B ☐


Dimensión de corte (mm): 51

Fuente de Alimentación LED




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN ☐

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN ☐


Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

MIKALINE L298 930


30613 9300 B



21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 75



21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 75



30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

Tipo de regulación: no dimerizable

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

Tipo de regulación: no dimerizable

Accesorios de Suspensión



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B

Accesorios de Fijación



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C

DELTALIGHT

MIKALINE L298 930

30613 9300 B




30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C




30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B

Bases de techo



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B

MIKALINE L298 930

30613 9300 B

Notes: