



SPY FOCUS LP 930 ADM DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO



19879 9305 FW

DISPONIBILE IN

NERO 19879 9305 B

COMPLETAMENTE BIANCO 19879 9305 FW

BIANCO 19879 9305 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° 3F MULTI ADAPTER INCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	417lm // 9,9W // 42lm/W

Requisiti

TRACK 3F DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale: [19879_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY FOCUS LP 930 ADM DIM5

19879 9305 FW

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H			Colori disponibili
<u>200 14 410</u>	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
<u>200 14 420</u>	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
<u>200 14 430</u>	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Colori disponibili
<u>200 13 410</u>	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
<u>200 13 420</u>	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
<u>200 13 430</u>	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Colori disponibili
<u>200 12 410</u>	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  
<u>200 12 420</u>	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
<u>200 12 430</u>	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: