




INFORM SQ F144-5 93067

25524 9320 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25524 9320 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25524 9320 B-FG
BLANCO-NEGRO 25524 9320 W-B
BLANCO-BLANCO 25524 9320 W-W






 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2670-3858lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3858lm // 27,9W // 138lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3368lm // 32,1W // 105lm/W
Requisitos	
INFORM POWER SUPPLY 45W	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25524_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W		1
Tipo de regulación: no dimerizable		
 25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5		1
Tipo de regulación: con DALI		
 25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W		1
Tipo de regulación: no dimerizable		

Notes: