



## M52 - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

### REFERENZEN

24454 9035 B

ERHÄLTlich IN



**SCHWARZ** 24454 9035 B

**FLEMISH BRONZE** 24454 9035 FBR

**FLEMISH GOLD** 24454 9035 FG

**GOLDFARBEN** 24454 9035 GC

**WEISS** 24454 9035 W



Auf der Website anzeigen



### Allgemeine Information

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.5                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                     |
| <b>INFORMATION</b>             | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC       |

### Elektrische Informationen

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>ELEKTRISCH</b>      | 48V-DC |
| <b>KLASSE</b>          | III    |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | DALI   |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | F      |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | EPD    |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                  |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 40°                                                  |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |

### Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24454\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Dimmtyp: nicht dimmbar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

#### Beenden Sie Ihr Produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

24454 9035 B



**24144 0070**

SPY 39 TUBE SBL



### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SPLITLINE M52 profile |                                        | Erhältliche Farben |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                       | <b>420 52 10 00</b> SPM52 - PROFILE 1m |                    |
|                       | <b>420 52 20 00</b> SPM52 - PROFILE 2m |                    |
|                       | <b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m |                    |
|                       | <b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE      |                    |

Notes: