




ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 940

28465 9000 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 28465 9000 B
GOLDFARBEN 28465 9000 GC
WEISS 28465 9000 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	95
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.14
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	979lm // 9W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	796lm // 10,4W // 77lm/W

Erforderliches Zubehör	
MOUNTING KIT ENTERO ROUND S	
MOUNTING KIT AIR 105	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28465_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 940

28465 9000 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit		
 System ceiling		28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Plasterboard		28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stucanet		28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Concrete + plaster		28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Lintel + plaster		28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster		28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stretched ceiling		28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
		28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
 Ventilation in plasterboard		29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
		29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
		29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
 Ventilation in concrete + plaster		29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
		29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
		29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2	
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 85			

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 940

28465 9000 B

Mounting Kit




28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 105

Mounting Kit Spanndecken




28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC

☐

28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC

☐

Montagesätze -air + light




29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105

☐

Ausschnittmaß (mm): 168

Montagesätze - top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

☐

Ausschnittmaß (mm): 135

Montagesätze - side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1


☐

Ausschnittmaß (mm): 168

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 940

28465 9000 B

Montagesätze - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Ausschnittmaß (mm): 135

Montagesätze - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105



Ausschnittmaß (mm): 168

Notes: