DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU TW 1968mm 950 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 31050 9005

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.5
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN @ 2700K: LED cluster 44,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5856lm UP @ 2700K: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2928lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 40,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7008lm UP @ 5000K: LED cluster 20,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3504lm
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN @ 2700K: 5856lm // 44,6W // 131lm/W UP @ 2700K: 2928lm // 22,3W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 7008lm // 40,5W // 173lm/W UP @ 5000K: 3504lm // 20,3W // 173lm/W

Opties

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

OML50 - LED ARRAY DU TW 1968mm 950 DIM5

31050 9005