



OML50 - LED ARRAY DU TW  
1968mm 950 DIM5

31050 9005

 [Auf der Website anzeigen](#)



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Information     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GEWICHT (KG)               | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMATION                | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI DT8)<br>CABLING 1 CIRCUIT                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elektrische Informationen  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ELEKTRISCH                 | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KLASSE                     | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NETZGERÄT                  | YES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ART DER DIMMUNG            | DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ENERGIEKLASSE              | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ZERTIFIKATE                | EPD, RCM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lichtquelle Info           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LICHTQUELLE                | DOWN @ 2700K: LED cluster 44,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5856lm<br>UP @ 2700K: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2928lm<br>Or<br>DOWN @ 5000K: LED cluster 40,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7008lm<br>UP @ 5000K: LED cluster 20,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3504lm |
| SDCM                       | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LM80                       | L80 > 60000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | DOWN @ 2700K: 5856lm // 44,6W // 131lm/W<br>UP @ 2700K: 2928lm // 22,3W // 131lm/W<br>Or<br>DOWN @ 5000K: 7008lm // 40,5W // 173lm/W<br>UP @ 5000K: 3504lm // 20,3W // 173lm/W                                                                                                                                 |
| Optionen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WIRELESS CONTROL DIM5      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Notes:

# DELTALIGHT

**OML50 - LED ARRAY DU TW 1968mm 950 DIM5**

31050 9005