



## M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL

### RÉFÉRENCE

29012 9220 W

DISPONIBLE EN



**NOIR** 29012 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 29012 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 29012 9220 FG

**COULEUR OR** 29012 9220 GC

**BLANC** 29012 9220 W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                   |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                     |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                        |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.3                                                                         |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                                           |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 27 L TUBE B included |

### Informations électriques

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC                                             |
| <b>CLASSE</b>           | III                                                |
| <b>TYPE DIM</b>         | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                                  |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC                                           |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                              |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                            |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 30°                                              |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 276lm // 6,7W // 41lm/W                          |

### Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29012\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

28


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### SMART 48

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

28

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

28


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### les alimentations led

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




15

Type de gradation: non dimmable





# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL

29012 9220 W

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 36 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 15 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                    |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 30 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                    |                                                         |    |                          |

### COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26H profile                                                                                                       | Couleurs disponibles                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
| <br><b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
| <br><b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
| <br><b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

| SPLITLINE M20 ST profile                                                                                                    | Couleurs disponibles                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL

29012 9220 W



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Couleurs disponibles




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: