



## M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL

29012 9220 W

DISPONIBILE IN



**NERO** 29012 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 29012 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 29012 9220 FG

**ORO COLORATO** 29012 9220 GC

**BIANCO** 29012 9220 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                      |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V                       |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.3                                                                         |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 27 L TUBE B included |

### Informazioni elettriche

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                     |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC                              |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                              |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                            |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 30°                                              |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 276lm // 6,7W // 41lm/W                          |

### Note

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale: [29012\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

28

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

28

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

28

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15

Tipo di regolazione: non dimmerabile

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL


29012 9220 W

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 36 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 15 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                     |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 30 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                     |                                                         |    |                          |

### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H profile

Colori disponibili




63

26

23359 0000

SLM26H - PROFILE






63

26

23359 0010

SLM26H - PROFILE 1m






63

26

23359 0020

SLM26H - PROFILE 2m





63

26

23359 0030

SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



38

28

23397 0000

SPM20 ST - PROFILE



# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL

29012 9220 W



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile

Colori disponibili




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: