
DELTALIGHT




# M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL

**PRODUCTREFERENTIE** 29012 9220 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 29012 9220 B
**FLEMISH BRONZE** 29012 9220 FBR
**FLEMISH GOLD** 29012 9220 FG
**GOUD KLEUR** 29012 9220 GC
**WIT** 29012 9220 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 27 L TUBE B included |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATES** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| **TM-30 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SMDC** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 276lm // 6,7W // 41lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opties**

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

# M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL

29012 9220 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29012_XXX0_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 28


**Dimtype: WDL = draadloos**

### SMART 48

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 28

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 28


**Dimtype: WDL = draadloos**

### LED voedingen

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 15

**Dimtype: niet dimbaar**

DELTALIGHT


# M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL

29012 9220 W




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 36


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 15

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 30


**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**


## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26H profile


**Beschikbare kleuren**





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

### SPLITLINE M20 ST profile

**Beschikbare kleuren**




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE

DELTALIGHT

# M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL

29012 9220 W




**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m


| SPLITLINE M20 profile | Beschikbare kleuren |
|---|---|




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: