



## SPY 52 93030 ADM



19834 9340 FW

DISPONIBLE EN

**NOIR** 19834 9340 B

**ENTIÈREMENT BLANC** 19834 9340 FW

**BLANC** 19834 9340 W



 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                   |
| INSTALLATION                      | Rail Monté sur rail                                                                         |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                        |
| POIDS (KG)                        | 0.9                                                                                         |
| ORIENTATION                       | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif                                                           |
| INFORMATIONS                      | REFLECTOR FL-30°<br>3F MULTI POWER ADAPTER 700mA<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |
| Informations électriques          |                                                                                             |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 50-60Hz                                                                          |
| CLASSE                            | II                                                                                          |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                         |
| TYPE DIM                          | non dimmable                                                                                |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                                                           |
| CERTIFICATS                       | CB, ENEC, RCM                                                                               |
| Info Source lumineuse             |                                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                         |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm                                          |
| VALEURS TM-30                     | rf: 90 / Rg: 99                                                                             |
| SDCM                              | SDCM1                                                                                       |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                         |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                                                              |
| BEAMANGLE                         | 30°                                                                                         |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                                                                  |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 936lm // 14,3W // 66lm/W                                                                    |

### Références obligatoires

SPY 52 TUBE  
TRACK 3F DIM







### Accessoires

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19834\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0030</b> SPREAD LENS 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b> SOFTENING LENS 42           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b> GLASS SBL 42                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

Terminez votre produit

|                                                                                    |                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b> SPY 52 TUBE B | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|




# DELTALIGHT

## SPY 52 93030 ADM

19834 9340 FW

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Réflecteur / lentille remplaçable

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> | SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> | SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## TRACKS COMPATIBLES

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Couleurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Couleurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |        |        | Couleurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |

# DELTALIGHT

## SPY 52 93030 ADM

19834 9340 FW

|                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 12 420</b> TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m 3.1 kg |    |

Notes: