
DELTALIGHT




SPY 52 93030 ADM

REFERENZEN 19834 9340 FW

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 19834 9340 B
VOLLWEISS 19834 9340 FW
WEISS 19834 9340 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° 3F MULTI POWER ADAPTER 700mA Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	936lm // 14,3W // 66lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM

Zubehör

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT


SPY 52 93030 ADM

19834 9340 FW


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **19834_XXX0_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42 ☐




19810 0030 SPREAD LENS 42 ☐



19810 0040 SOFTENING LENS 42 ☐




19810 0050 GLASS SBL 42 ☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B ☐

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B ☐

SPY 52 93030 ADM


19834 9340 FW

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐


Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Erhältliche Farben
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	● ○
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	● ○
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	● ○

TRACK 3F DIM IN			Erhältliche Farben
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	● ○
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	● ○
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	● ○

TRACK 3F DIM ON			Erhältliche Farben
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	● ● ○

DELTALIGHT

SPY 52 93030 ADM

19834 9340 FW

200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: