

DELTALIGHT



M52 - 2 LED OK 83020 MDL

REFERENCIA 421 248 2832 MDL





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio
INFORMACIÓN	2 x LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 6W / CRI>80 / 3000K / 558lm)
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1116lm // 12W // 94lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	948lm // 14W // 69lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **421_248_2XXX_MDL_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M52 - 2 LED OK 83020 MDL

421 248 2832 MDL


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias


de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 14


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 7

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

Tipo de regulación: no dimerizable


M52 - 2 LED OK 83020 MDL

421 248 2832 MDL




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 11

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 17


Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40







21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SPLITLINE M52 profile	Colores disponibles
 **420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m	●
 **420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m	●
 **420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m	●
 **24413 0000** SPM52 - PROFILE	●

M52 - 2 LED OK 83020 MDL

421 248 2832 MDL

Notes: