

DELTALIGHT



M52 - 2 LED OK 83020 MDL

АРТИКУЛ 421 248 2832 MDL





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling
ИНФОРМАЦИЯ	2 x LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 6W / CRI>80 / 3000K / 558lm)
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1116lm // 12W // 94lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	948lm // 13,8W // 69lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **421_248_2XXX_MDL_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M52 - 2 LED OK 83020 MDL

421 248 2832 MDL


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

 # светильников

Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

 # светильников


Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 14


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

 # светильников

Мин. ток | Макс. ток


ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 7

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

Тип диммирования: не диммированный


M52 - 2 LED OK 83020 MDL

421 248 2832 MDL




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W 11

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 17


Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 7

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40







21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 14

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SPLITLINE M52 profile	Варианты цвета корпуса
 **420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m	●
 **420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m	●
 **420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m	●
 **24413 0000** SPM52 - PROFILE	●

DELTALIGHT

M52 - 2 LED OK 83020 MDL

421 248 2832 MDL

Notes: