


DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BRBB

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 19435 9220 B  
**ALU CEPILLADO** 19435 9220 BRA  
**ANTRACITA CEPILLADO** 19435 9220 BRAT  
**BRONCE MARRÓN CEPILLADO** 19435 9220 BRBB  
**COBRE CEPILLADO** 19435 9220 BRCU  
**ORO CEPILLADO** 19435 9220 BRG  
**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 19435 9220 BROB  
**CREMA** 19435 9220 CR  
**FLEMISH BRONZE** 19435 9220 FBR  
**FLEMISH GOLD** 19435 9220 FG  
**ORO COLOREADO** 19435 9220 GC  
**BLANCO** 19435 9220 W



 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                           |
| UBICACIÓN                               | interior                                                  |
| INSTALACIÓN                             | Techo Empotrado                                           |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)              | redondo - 76                                              |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)              | 100                                                       |
| GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM) | min.5                                                     |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                      |
| PESO (KG)                               | 0.3                                                       |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 30° giratorio, 360° orientable                      |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC    |
| Información eléctrica                   |                                                           |
| CLASE                                   | III                                                       |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa    |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                         |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, EPD, LCA                                        |
| Información de la fuente de luz         |                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                       |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| SDCM                                    | SDCM1                                                     |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                       |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                            |
| BEAMANGLE                               | 33°                                                       |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 691lm // 9,9W // 70lm/W                                   |
| Requisitos                              |                                                           |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM     |                                                           |

## DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BRBB


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19435\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### Batería de Emergencia

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimensión de corte (mm): 27</b>                                  |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

DEEP RINGO OK LED 92733









19435 9220 BRBB

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias











 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

|                                                                                    |                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: 1 a 10V                                              |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 30                                              |                            |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: con DALI                                             |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 45                                              |                            |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: no dimerizable                                       |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 30                                              |                            |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico                          |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 45                                              |                            |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: 1 a 10V                                              |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 30                                              |                            |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: con DALI                                             |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 45                                              |                            |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: no dimerizable                                       |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 30                                              |                            |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico                          |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 45                                              |                            |










DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BRBB

|                                                                                    |                                                                          |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                    | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión</b>                   |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 56</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                    | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</b>                     |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 82</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                    | 2(1)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión</b>                            |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 72</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 | 2              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</b>                     |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                    | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 72</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</b>                     |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 84</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                   | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión</b>                            |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5              | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                     | 3->3   2->3    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                          |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 90</b>                                                 |                                                                          |                |                          |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                    | 3(3)   3(3)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</b>                             |                                                                          |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 84</b>                                                 |                                                                          |                |                          |

DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BRBB

|                                                                                    |                                                                         |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 3   3 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> WDL = Regulable inalámbrico                             |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 54                                                 |                                                                         |       |                          |
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8    | 1     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                       |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 50                                                 |                                                                         |       |                          |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8    | 1     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                       |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 55                                                 |                                                                         |       |                          |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                       |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 55                                                 |                                                                         |       |                          |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                       |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 48                                                 |                                                                         |       |                          |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> no dimerizable                                          |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 60                                                 |                                                                         |       |                          |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> no dimerizable                                          |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 60                                                 |                                                                         |       |                          |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con DALI                                                |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 30                                                 |                                                                         |       |                          |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con DALI                                                |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 30                                                 |                                                                         |       |                          |

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BRBB

Notes: