

## INFORM SQ F144-5 94067

25524 9420 B-B



BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 25524 9420 B-B

**ZWART-FLEMISH GOLD** 25524 9420 B-FG

**WIT-ZWART** 25524 9420 W-B

**WIT-WIT** 25524 9420 W-W



Bekijk op website



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	1
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC, EPD

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2784-4026lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	Rf: 90 / Rg: 101
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	4026lm // 27,9W // 144lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	3515lm // 32,1W // 110lm/W

### Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 45W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25524\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**25510 0070** INFORM POWER SUPPLY 50W

1


Dimtype: niet dimbaar



**25510 0385** INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Dimtype: DALI



**25510 0430** INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Dimtype: niet dimbaar

Notes: