



**INFORM SQ F144-5 94067****RIFERIMENTO  
PRODOTTO**

25524 9420 B-B

DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 25524 9420 B-B**BLACK-FLEMISH GOLD** 25524 9420 B-FG**BIANCO-NERO** 25524 9420 W-B**BIANCO-BIANCO** 25524 9420 W-W[Visualizza sul sito web](#)**Informazioni generali**

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                       |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Soffitto/Superficie                                 |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                         |
| <b>PESO (KG)</b>                | 1                                                            |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                               |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | 60 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC |

**Informazioni elettriche**

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                               |

**Informazioni sulla Sorgente luminosa**

|                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                            |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2784-4026lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 90 / Rg: 101                                               |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                          |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                            |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 60000                                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 67°                                                            |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 4026lm // 27,9W // 144lm/W                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 3515lm // 32,1W // 110lm/W                                     |

**Requisiti**

INFORM POWER SUPPLY 45W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25524\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

# apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**25510 0070** INFORM POWER SUPPLY 50W

1


Tipo di regolazione: non dimmerabile



**25510 0385** INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI



**25510 0430** INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Notes: