



## MINIGRID ON 150 92718 DIM8

### RIFERIMENTO PRODOTTO

100044 9218 W-W



DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 100044 9218 B-B

**NERO-BIANCO** 100044 9218 B-W

**BIANCO-NERO** 100044 9218 W-B

**BIANCO-BIANCO** 100044 9218 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                      |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Soffitto/Superficie                                |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                | 1.1                                                         |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 20° girevole, 350° rotazione                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR SP-18°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | II                 |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | con taglio di fase |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                  |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                               |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                             |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 18°                                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 863lm // 9,9W // 87lm/W                           |


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100044\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

MINIGRID ON 150 92718 DIM8

100044 9218 W-W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Notes: