



## SOLI - 52 NLT 982730 MDL

### RIFERIMENTO PRODOTTO



27113 7240 B

DISPONIBILE IN

**NERO** 27113 7240 B

**ORO COLORATO** 27113 7240 GC

**BIANCO** 27113 7240 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                                                        |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V                                                                         |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                                                          |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.4                                                                                                                           |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 90° girevole, 360° rotazione                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

### Informazioni elettriche

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                                     |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, LCA                         |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                       |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 6,1-10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 593-967lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 97 / Rg: 102                                          |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                     |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 30°                                                       |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 967lm // 10,7W // 91lm/W                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 617lm // 12,3W // 50lm/W                                  |

### Requisiti

SPY 52 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

### Accessori

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27113\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

15

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

15


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

19

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 982730 MDL

27113 7240 B



22  
392  
30


**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16 ☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**


### Accessori ottici



13  
Ø42

**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B


☐



13  
Ø42

**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13  
Ø42

**19810 0030** SPREAD LENS 42


☐



13  
Ø42

**19810 0040** SOFTENING LENS 42


☐



13  
Ø42

**19810 0050** GLASS SBL 42

☐




14  
Ø42

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Finisci il tuo prodotto



40  
Ø49

**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 982730 MDL



27113 7240 B

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FG</b> | SPY 52 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b> | SPY 52 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>  | SPY 52 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Riflettore/lente sostituibile

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Colori disponibili                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m |  |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes: