





INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP 94063 DIM5

30735 9435 B-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 30735 9435 B-B

BIANCO-NERO 30735 9435 W-B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	5.9
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver DALI DT6 : DOWN & UP on separate channels INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² 1,6m
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN (HO): LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm UP (HO): LED cluster 60,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9104lm Or DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm UP: LED cluster 41,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6736lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101 DOWN: rf: 90 / Rg: 101 UP: rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000 L90 > 60000
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN (HO): 7283lm // 48,4W // 151lm/W UP (HO): 9104lm // 60,5W // 151lm/W Or DOWN: 5286lm // 32,6W // 162lm/W UP: 6736lm // 41,8W // 161lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN (HO): 5039lm // 55,7W // 91lm/W UP (HO): 5995lm // 69,6W // 86lm/W Or DOWN: 3657lm // 37,5W // 98lm/W UP: 4436lm // 48,1W // 92lm/W

INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP 94063 DIM5

30735 9435 B-B


Opzioni

CABLE BASE R/S

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30735_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

	41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Notes: