
DELTALIGHT




M20/M26H - OCTAV 39 92740 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 29022 9235 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 29022 9235 B
FLEMISH BRONZE 29022 9235 FBR
FLEMISH GOLD 29022 9235 FG
GOUD KLEUR 29022 9235 GC
WIT 29022 9235 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	705lm // 9,9W // 71lm/W

Opmerkingen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Benodigdheden

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29022_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 39 92740 DIM5

29022 9235 B


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24 ☐


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Maak je product af



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B ☐

24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR ☐

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG ☐





24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC ☐




24144 0020 W SPY 39 L TUBE W ☐

M20/M26H - OCTAV 39 92740 DIM5

29022 9235 B

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN


SHIFTLINE M26H + SBL	Beschikbare kleuren
 **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
 **30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
 **30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
 **30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile	Beschikbare kleuren
 **23359 0000** SLM26H - PROFILE	
 **23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m	
 **23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 39 92740 DIM5

29022 9235 B



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE




23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile


Beschikbare kleuren




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: