



## OML50 - LED ARRAY D HE 1968mm 930 DIM5

31022 9305



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                          |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                               |
| POIDS (KG)                        | 1.7                                                                                                |
| INFORMATIONS                      | CLUSTER DOWN: 2780lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Informations électriques          |                                                                                                    |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                               |
| CLASSE                            | I                                                                                                  |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                                |
| TYPE DIM                          | DALI                                                                                               |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                                                                  |
| CERTIFICATS                       | EPD, RCM                                                                                           |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 33,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5472lm                                               |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                   |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                              |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                |
| LM80                              | L80 > 60000                                                                                        |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 5472lm // 33,4W // 164lm/W                                                                         |

### Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: