DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU TW 2296mm 950 DIM5

RÉFÉRENCE 31051 9005

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.8
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN @ 2700K: LED cluster 52,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 6832lm UP @ 2700K: LED cluster 26W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3416lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 47,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 8176lm UP @ 5000K: LED cluster 23,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4088lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN @ 2700K: 6832lm // 52,1W // 131lm/W UP @ 2700K: 3416lm // 26W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 8176lm // 47,3W // 173lm/W UP @ 5000K: 4088lm // 23,6W // 173lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

OML50 - LED ARRAY DU TW 2296mm 950 DIM5

31051 9005