



## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 BRA

DISPONIBLE EN

**NOIR** 24180 9030 B

**ALU BROSSÉ** 24180 9030 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 24180 9030 BRAT

**CUIVRE BROSSÉ** 24180 9030 BRCU

**OR BROSSÉ** 24180 9030 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 24180 9030 BROB

**FLEMISH BRONZE** 24180 9030 FBR

**FLEMISH GOLD** 24180 9030 FG

**COULEUR OR** 24180 9030 GC

**NOIR PIANO** 24180 9030 PB

**BLANC** 24180 9030 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur                                                    |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Encastré                                             |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | circulaire - Ø KIT                                           |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b> | 80                                                           |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20                                                         |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.3                                                          |
| <b>ORIENTATION</b>                    | 0° à 45° inclinable, 355° rotatif                            |
| <b>INFORMATIONS</b>                   | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC                             |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                  |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                                |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 40°                                                  |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |

### Références obligatoires

SPY 39 TUBE

MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 103

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 BRA


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24180\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                  |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                   |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>                 |  15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC    | Required |
|                                                                                                                             |  15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC    | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1           | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103              | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103               | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1            | Required |

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B



Dimension de découpe (mm): 27

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 BRA

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

les alimentations led

# de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

☐

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 BRA



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2)



Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4)



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 0268**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50



**21012 0298**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2




Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 BRA




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5


2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

### kit de montage



**15212 2030** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.



Dimension de découpe (mm): 105

### kit de montage plafond tendu




**15212 0080** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC



**15212 0160** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC




### kit de montage - side air + light



**29810 0030** MOUNTING KIT SIDE AIR 103



Dimension de découpe (mm): 168



**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1




Dimension de découpe (mm): 168

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 BRA

### kit de montage - top air + light




**29810 0230** MOUNTING KIT TOP AIR 103

☐

Dimension de découpe (mm): 135

### kit de montage - top air only



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Dimension de découpe (mm): 135

### kit de montage - no air




**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103

☐

Dimension de découpe (mm): 168

### Terminez votre produit



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 BRA

Notes: