DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU TW 2296mm 950 DIM5

ODNIESIENIE 31051 9005

Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.8
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN @ 2700K: LED cluster 52,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 6832lm UP @ 2700K: LED cluster 26W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3416lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 47,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 8176lm UP @ 5000K: LED cluster 23,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4088lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN @ 2700K: 6832lm // 52,1W // 131lm/W UP @ 2700K: 3416lm // 26W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 8176lm // 47,3W // 173lm/W UP @ 5000K: 4088lm // 23,6W // 173lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

OML50 - LED ARRAY DU TW 2296mm 950 DIM5

31051 9005