



OML50 - LED ARRAY DU TW 2296mm 950 DIM5

31051 9005



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

| | |
|------------------------|---|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
| WAGA (KG) | 2.8 |
| INFORMACJA | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT |

Informacje elektryczne

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| ELEKTRYCZNY | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASA | I |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | ściemniany poprzez DALI |
| KLASA ENERGETYCZNA | E |
| CERTYFIKATY | EPD, RCM |

Informacje o źródle światła

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | DOWN @ 2700K: LED cluster 52,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 6832lm UP @ 2700K: LED cluster 26W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3416lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 47,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 8176lm UP @ 5000K: LED cluster 23,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4088lm |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | DOWN @ 2700K: 6832lm // 52,1W // 131lm/W UP @ 2700K: 3416lm // 26W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 8176lm // 47,3W // 173lm/W UP @ 5000K: 4088lm // 23,6W // 173lm/W |

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

DELTALIGHT

OML50 - LED ARRAY DU TW 2296mm 950 DIM5

31051 9005