
DELTALIGHT




OBIN ON 92736 DIM8

REFERENCE 30511 9238 BRAT

AVAILABLE IN
NEGRO 30511 9238 B
ALU CEPILLADO 30511 9238 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 30511 9238 BRAT
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 30511 9238 BRBB
ORO CEPILLADO 30511 9238 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 30511 9238 BROB
CREMA 30511 9238 CR
BLANCO 30511 9238 W





View on website

General info	
LOCATION	interior
INSTALLATION	Techo Al superficie
INGRESS PROTECTION	IP20
WEIGHT (KG)	0.5
ADJUSTABILITY	0° to 45° giratorio, 360° orientable
INFORMATION	LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Electrical info	
ELECTRICAL	220-240V / 50-60Hz
CLASS	I
POWER SUPPLY	YES
DIM TYPE	con corte de fase
ENERGY CLASS	E
CERTIFICATES	CB, ENEC, RCM

Lightsource info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LIGHTSOURCE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISKGROUP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
LED TECHNICS (LIGHT SOURCE)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
LED TECHNICS (LUMINAIRE)	1258lm // 13,3W // 94lm/W

Requirements

SPY 90 TUBE

Accessories

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT


OBIN ON 92736 DIM8

30511 9238 BRAT

For detailed installation instructions, please consult the manual : **30511_XXX8_HAND.pdf**


FINISH YOUR SPECIFICATION

Dispositivos de modificación de Luz



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐

Termina tu producto



19810 0170 B SPY 90 TUBE B ☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR ☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC ☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR ☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG ☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC ☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB ☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W ☐

Notes:

OBIN ON 92736 DIM8

30511 9238 BRAT