



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO  
1312mm EM-3H 940 DIM5

31227 9405 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 31227 9405 B

 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                                                      |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                                           |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                                                 |
| ВЕС (КГ)                       | 2.2                                                                                                                  |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT                                             |
| Электрические характеристики   |                                                                                                                      |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                                                                                    |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ         | YES                                                                                                                  |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                                                                      |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | D                                                                                                                    |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | EPD, RCM                                                                                                             |
| Характеристики источника света |                                                                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                                                  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | DOWN: LED cluster 31W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4850lm<br>UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                                     |
| SDCM                           | SDCM3                                                                                                                |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                                                                  |
| LM80                           | L80 > 60000                                                                                                          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | DOWN: 4850lm // 31W // 160lm/W<br>UP: 3642lm // 24,2W // 151lm/W                                                     |
| Опции                          |                                                                                                                      |
| WIRELESS CONTROL DIM5          |                                                                                                                      |

Notes: