



SPY 52 ON 2 HE 94020 DIM8


19805 9428 W-W

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 19805 9428 B-B

COMPLETAMENTE BIANCO 19805 9428 FW

BIANCO-BIANCO 19805 9428 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	G
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm)
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1950lm // 12W // 163lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1580lm // 13,8W // 114lm/W

Note

High Efficacy : > 100lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19805_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Finisci il tuo prodotto

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Notes: