





SPY 52 ON 2 HE 94020 DIM8

19805 9428 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 19805 9428 B-B
VOLLEDIG WIT 19805 9428 FW
WIT-WIT 19805 9428 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	G
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm)
TM-30 WAARDEN	rf: 96 / Rg: 99
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1950lm // 12W // 163lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1580lm // 13,8W // 114lm/W

Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19805_XXX8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af

	<u>19810 0100 B</u>	SPY 52 TUBE B	☐
	<u>19810 0100 FBR</u>	SPY 52 TUBE FBR	☐
	<u>19810 0100 FG</u>	SPY 52 TUBE FG	☐
	<u>19810 0100 GC</u>	SPY 52 TUBE GC	☐
	<u>19810 0100 W</u>	SPY 52 TUBE W	☐

Notes: