



MONO II LED 930

223 13 811 930 FBRX

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 223 13 811 930 A

NOIR 223 13 811 930 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 223 13 811 930 FBRX

ANTHRACITE 223 13 811 930 N

BLANC 223 13 811 930 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP54
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	640lm // 6,7W // 96lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [223_13_811_XXX_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MONO II LED 930

223 13 811 930 FBRX