



SPY 52 ON 2 HE 94020 DIM8



19805 9428 W-W

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 19805 9428 B-B

CAŁKOWICIE BIAŁY 19805 9428 FW

BIAŁY-BIAŁY 19805 9428 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	G
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm)
TM-30 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1950lm // 12W // 163lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1580lm // 13,8W // 114lm/W

Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

Wymagania

SPY 52 TUBE

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19805_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY 52 ON 2 HE 94020 DIM8

19805 9428 W-W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zakończ swój produkt

	<u>19810 0100 B</u>	SPY 52 TUBE B	☐
	<u>19810 0100 FBR</u>	SPY 52 TUBE FBR	☐
	<u>19810 0100 FG</u>	SPY 52 TUBE FG	☐
	<u>19810 0100 GC</u>	SPY 52 TUBE GC	☐
	<u>19810 0100 W</u>	SPY 52 TUBE W	☐

Notes: