
DELTALIGHT




SUPERLOOP VC 90 SBL 927

PRODUCTREFERENTIE 321 509 92 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 321 509 92 B
FLEMISH BRONZE 321 509 92 FBR
FLEMISH GOLD 321 509 92 FG
WIT 321 509 92 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 3888-5160lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	5160lm // 39W // 132lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3101lm // 44,8W // 69lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **321_509_XX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 90 SBL 927

321 509 92 B


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Power box

armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B — 1 ☐

Dimtype: 1-10V


321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W — 1 ☐



321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B — 1 ☐

Dimtype: DALI


321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W — 1 ☐



321 55 309 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B — 1 ☐

Dimtype: DALI

321 55 309 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W — 1 ☐



20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B — 1 ☐

Dimtype: DALI

20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W — 1 ☐

LED voedingen

armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 90 SBL 927


321 509 92 B



300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 54



300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 — 1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54

Notes: