





SUPERLOOP VC 90 SBL 927

PRODUCTREFERENTIE 321 509 92 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 321 509 92 B
FLEMISH BRONZE 321 509 92 FBR
FLEMISH GOLD 321 509 92 FG
WIT 321 509 92 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3,4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 3888-5160lm
SMD	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	5160lm // 39W // 132lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3101lm // 44,8W // 69lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM
 SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
 SUPERLOOP POWERBOX H 900mA

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [321_509_XX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 90 SBL 927

321 509 92 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B

1

Dimtype: 1-10V

321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W

1




321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B

1

Dimtype: DALI

321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W

1




321 55 309 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B

1

Dimtype: DALI

321 55 309 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W

1



20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B

1

Dimtype: DALI

20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W

1

LED voedingen

armaturen






armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

SUPERLOOP VC 90 SBL 927

321 509 92 B

	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1	1	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	1	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5	1	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		

Notes: