DELTALIGHT



SUPERLOOP VC 90 SBL 927

ODNIESIENIE 321 509 92 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 321 509 92 B
FLEMISH BRONZE 321 509 92 FBR
FLEMISH GOLD 321 509 92 FG
BIALY 321 509 92 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	3.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 3888-5160lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	5160lm // 39W // 132lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3101lm // 45W // 69lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **321_509_XX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 90 SBL 927

321 509 92 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Power box

			# opraw
		# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**
	**321 55 207 ED1 B**	SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B	1 ☐
		Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V	
	321 55 207 ED1 W	SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W	1 ☐
	**321 55 307 ED5 B**	SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B	1 ☐
		Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	
	321 55 307 ED5 W	SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1 ☐
	**321 55 309 ED5 B**	SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B	1 ☐
		Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	
	321 55 309 ED5 W	SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W	1 ☐
	**20548 0015 B**	SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B	1 ☐
		Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	
	20548 0015 W	SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W	1 ☐

Zasilacz LED

		# opraw
	# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 90 SBL 927

321 509 92 B



300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54

Notes: