





## OBIN ON 92736 DIM8

30511 9238 BRG

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 30511 9238 B  
**ALU GEBÜRSTET** 30511 9238 BRA  
**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 30511 9238 BRAT  
**GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE** 30511 9238 BRBB  
**GEBÜRSTETES GOLD** 30511 9238 BRG  
**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 30511 9238 BROB  
**CREME** 30511 9238 CR  
**WEISS** 30511 9238 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information     |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                       |
| INSTALLATION               | Decke Aufbau                                       |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                               |
| GEWICHT (KG)               | 0.5                                                |
| VERSTELLBARKEIT            | 0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar                 |
| INFORMATION                | LENS FL-36°<br>INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY          |
| Elektrische Informationen  |                                                    |
| ELEKTRISCH                 | 220-240V / 50-60Hz                                 |
| KLASSE                     | I                                                  |
| NETZGERÄT                  | YES                                                |
| ART DER DIMMUNG            | Phasenabschnitt                                    |
| ENERGIEKLASSE              | E                                                  |
| ZERTIFIKATE                | CB, ENEC, RCM                                      |
| Lichtquelle Info           |                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                |
| LICHTQUELLE                | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| TM-30                      | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| SDCM                       | SDCM1                                              |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                  | 36°                                                |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1458lm // 11,6W // 125lm/W                         |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 1258lm // 13,3W // 94lm/W                          |
| Erforderliches Zubehör     |                                                    |
| SPY 90 TUBE                |                                                    |
| Zubehör                    |                                                    |
| HONEYCOMB 75               |                                                    |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30511\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

☐

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

☐

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

☐

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

☐

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

☐

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

☐

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

☐

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

☐

Notes:

# DELTALIGHT

## **OBIN ON 92736 DIM8**

30511 9238 BRG