



## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 MDL

23435 9000 BROB

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 23435 9000 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 23435 9000 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 23435 9000 BRAT

**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 23435 9000 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 23435 9000 BRG

**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 23435 9000 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23435 9000 FBR


**FLEMISH GOLD** 23435 9000 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 23435 9000 GC

**BIAŁY** 23435 9000 W



0-85°/355°



[Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                       |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                      | wewnętrzne                                                   |
| <b>MONTAŻ</b>                           | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                   |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                  | IP20                                                         |
| <b>WAGA (KG)</b>                        | 0.3                                                          |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>              | 0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy                            |
| <b>INFORMACJA</b>                       | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC                 |
| Informacje elektryczne                  |                                                              |
| <b>ELEKTRYCZNY</b>                      | 48V-DC                                                       |
| <b>KLASA</b>                            | III                                                          |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                  | MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>               | F                                                            |
| Informacje o źródle światła             |                                                              |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                          |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm         |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                              |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                                        |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                          |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                                       |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 341lm // 6,9W // 49lm/W                                      |
| Wymagania                               |                                                              |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                 |                                                              |
| Opcje                                   |                                                              |
| DIMMABLE MODULATOR                      |                                                              |

## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 MDL

23435 9000 BROB

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23435\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilanie

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### SMART 48

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### Zasilacz LED

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8





Typ ściemniania: nie ściemniany

M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 MDL

23435 9000 BROB

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                 |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 8  | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                 |                                                         |    |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 40                                                         |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 17 | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                 |                                                         |    |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 40                                                         |                                                         |    |                          |

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    |                                              | Dostępne kolory                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b><u>23358 0000</u></b> SLM26L - PROFILE    |  |
|  | <b><u>23358 0010</u></b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  | <b><u>23358 0020</u></b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  | <b><u>23358 0030</u></b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: