DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU TW 2624mm 950 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 31052 9005

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3.1
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN @ 2700K: LED cluster 59,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7808lm UP @ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 54W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 9344lm UP @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN @ 2700K: 7808lm // 59,5W // 131lm/W UP @ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 9344lm // 54W // 173lm/W UP @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W

Opties

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

OML50 - LED ARRAY DU TW 2624mm 950 DIM5

31052 9005