
DELTALIGHT




# SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 927

**RÉFÉRENCE** 20573 9200 W

DISPONIBLE EN
**NOIR** 20573 9200 B
**FLEMISH BRONZE** 20573 9200 FBR
**FLEMISH GOLD** 20573 9200 FG
**COULEUR OR** 20573 9200 GC
**BLANC** 20573 9200 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Suspendu |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 1.9 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 3888-5160lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 5160lm // 39W // 132lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 2285lm // 44,8W // 51lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA

**Références optionnelles**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **20573_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 927

20573 9200 W

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### le cable d'alimentation




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐


**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Power box

### # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


**Courant min. | Courant max.**




**321 55 207 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B 1 ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V**

**321 55 207 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W 1 ☐




**321 55 307 ED5 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B 1 ☐


**Type de gradation: DALI**

**321 55 307 ED5 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W 1 ☐

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 927

20573 9200 W




**20548 0015 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B — 1

**Type de gradation: DALI**


**20548 0015 W** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W — 1

## les alimentations led

## # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


**Courant min. | Courant max.**




**300 90 128** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**300 90 129** LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 — 1

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 84**





**300 90 131** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 54**


## les sets pour recouvrement plafond




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W








**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 927

20573 9200 W


| | | | |
|---|---|---|---|
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W | ☐ |
|  | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W | ☐ |

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 927


20573 9200 W

## les accessoires de suspension




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. ☐

**Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)**





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B ☐

**Dimension de découpe (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W ☐

## les accessoires pour connexions électriques




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

**Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B ☐

**Dimension de découpe (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W ☐

Notes: