



LUNELLE 52 ON 2 48V 92730 MDL

32814 9220 BRA-B

DISPONIBLE EN

ALU CEPILLADO-NEGRO 32814 9220 BRA-B



ANTRACITA CEPILLADO-NEGRO 32814 9220 BRAT-B

BRONCE MARRÓN CEPILLADO NEGRO 32814 9220 BRBB-B

COBRE CEPILLADO-NEGRO 32814 9220 BRCU-B

ORO CEPILLADO-NEGRO 32814 9220 BRG-B

BRONCE VIEJO CEPILLADO-NEGRO 32814 9220 BROB-B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.8

Información eléctrica

ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	485lm // 5,6W // 86lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	388lm // 6,4W // 60lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR


Accesorios

VISOR 52

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32814_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9


Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75



21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



32810 0010 DC VISOR 52 DC

Notes: