



BOXY R HE 93020 DIM8

10749 9328 B-FG

ERHÄLTICH IN



SCHWARZ-SCHWARZ 10749 9328 B-B

SCHWARZ-FLEMISH BRONZE 10749 9328 B-FBR

SCHWARZ-FLEMISH GOLD 10749 9328 B-FG

WEISS-SCHWARZ 10749 9328 W-B

WEISS-WEISS 10749 9328 W-W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	LENS FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	LCA

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	945lm // 6W // 157lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	828lm // 6,9W // 120lm/W

Bemerkungen

High Efficacy : > 100lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **10749_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

BOXY R HE 93020 DIM8

10749 9328 B-FG

Notes: