





## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 MDL

23435 9000 FBR

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 23435 9000 B  
**ALU CEPILLADO** 23435 9000 BRA  
**ANTRACITA CEPILLADO** 23435 9000 BRAT  
**COBRE CEPILLADO** 23435 9000 BRCU  
**ORO CEPILLADO** 23435 9000 BRG  
**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 23435 9000 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 23435 9000 FBR  
**FLEMISH GOLD** 23435 9000 FG  
**ORO COLOREADO** 23435 9000 GC  
**BLANCO** 23435 9000 W



 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                              |
| UBICACIÓN                               | interior                                                     |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                         |
| PESO (KG)                               | 0.3                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 85° giratorio, 360° orientable                         |
| INFORMACIÓN                             | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC                 |
| Información eléctrica                   |                                                              |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                       |
| CLASE                                   | III                                                          |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION                    |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                            |
| Información de la fuente de luz         |                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                          |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm         |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                              |
| SDCM                                    | SDCM2                                                        |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                          |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                               |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 623lm // 6W // 105lm/W                                       |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 341lm // 6,9W // 49lm/W                                      |
| Requisitos                              |                                                              |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                 |                                                              |
| Opción                                  |                                                              |
| DIMMABLE MODULATOR                      |                                                              |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23435\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

# de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


16

SMART 48

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

# de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

16



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


16

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

# de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Tipo de regulación: no dimerizable

8

M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 MDL





23435 9000 FBR

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                               |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 8  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                               |                                                         |    |                          |
| Dimensión de corte (mm): 40                                                      |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 17 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                               |                                                         |    |                          |
| Dimensión de corte (mm): 40                                                      |                                                         |    |                          |

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colores disponibles

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |  |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: