





BOXY R HE 93020 DIM8

ODNIESIENIE

10749 9328 B-FG

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 10749 9328 B-B**BLACK-FLEMISH BRONZE** 10749 9328 B-FBR**BLACK-FLEMISH GOLD** 10749 9328 B-FG**BIAŁY-CZARNY** 10749 9328 W-B**BIAŁY-BIAŁY** 10749 9328 W-W

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	LENS FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	945lm // 6W // 157lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	828lm // 6,9W // 120lm/W

Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **10749_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

BOXY R HE 93020 DIM8

10749 9328 B-FG

Notes: