
DELTALIGHT




SUPERLOOP-HEDRA 92708 MDL

RIFERIMENTO PRODOTTO 20514 9210 GC

DISPONIBILE IN
BLACK BRONZE 20514 9210 BBR
ORO COLORATO 20514 9210 GC





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-8° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 519lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	8°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	519lm // 5,7W // 90lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	397lm // 6,6W // 61lm/W

Requisiti

VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Accessori

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

SUPERLOOP-HEDRA 92708 MDL

20514 9210 GC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **20514_XXX0_HAND.pdf**


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

SMART 48

 # apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 27

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 27


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

 # apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 14

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 34

Tipo di regolazione: non dimmerabile




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 14

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

SUPERLOOP-HEDRA 92708 MDL

20514 9210 GC




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 29


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B



473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

Finisci il tuo prodotto




473 01 00 B VIZIR TUBE B

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

473 01 00 W VIZIR TUBE W

Usare con ...










418 481 07 B SUPERLOOP HC 70 MDL B

418 481 07 FBR SUPERLOOP HC 70 MDL FBR

418 481 07 FG SUPERLOOP HC 70 MDL FG

SUPERLOOP-HEDRA 92708 MDL






20514 9210 GC

	**418 481 09 B**	SUPERLOOP HC 90 MDL B	☐
	418 481 09 FBR	SUPERLOOP HC 90 MDL FBR	☐
	418 481 09 FG	SUPERLOOP HC 90 MDL FG	☐
	**418 481 12 B**	SUPERLOOP HC 120 MDL B	☐
	418 481 12 FBR	SUPERLOOP HC 120 MDL FBR	☐
	418 481 12 FG	SUPERLOOP HC 120 MDL FG	☐
	**418 481 17 B**	SUPERLOOP HC 170 MDL B	☐
	418 481 17 FBR	SUPERLOOP HC 170 MDL FBR	☐
	418 481 17 FG	SUPERLOOP HC 170 MDL FG	☐
	**418 482 106 B**	SUPERLOOP S HC 106 MDL B	☐
	**418 482 109 B**	SUPERLOOP S HC 109 MDL B	☐
	**418 482 211 B**	SUPERLOOP S HC 211 MDL B	☐
	**418 482 217 B**	SUPERLOOP S HC 217 MDL B	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP-HEDRA 92708 MDL





20514 9210 GC

	**20555 0000 B**	SUPERLOOP HC 200 MDL B	☐
	20555 0000 FBR	SUPERLOOP HC 200 MDL FBR	☐
	20555 0000 FG	SUPERLOOP HC 200 MDL FG	☐
	**20556 0000 B**	SUPERLOOP HC 250 MDL B	☐
	20556 0000 FBR	SUPERLOOP HC 250 MDL FBR	☐
	20556 0000 FG	SUPERLOOP HC 250 MDL FG	☐
	**20557 0000 B**	SUPERLOOP HC 300 MDL B	☐
	20557 0000 FBR	SUPERLOOP HC 300 MDL FBR	☐
	20557 0000 FG	SUPERLOOP HC 300 MDL FG	☐
	**20558 0000 B**	SUPERLOOP HC 350 MDL B	☐
	20558 0000 FBR	SUPERLOOP HC 350 MDL FBR	☐
	20558 0000 FG	SUPERLOOP HC 350 MDL FG	☐
	**20559 0000 B**	SUPERLOOP HC 400 MDL B	☐
	20559 0000 FBR	SUPERLOOP HC 400 MDL FBR	☐
	20559 0000 FG	SUPERLOOP HC 400 MDL FG	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP-HEDRA 92708 MDL

20514 9210 GC

	**20560 0000 B**	SUPERLOOP HC 500 MDL B	☐
	20560 0000 FBR	SUPERLOOP HC 500 MDL FBR	☐
	20560 0000 FG	SUPERLOOP HC 500 MDL FG	☐
	**20564 0000 B**	SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL B	☐
	20564 0000 FBR	SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL FBR	☐
	20564 0000 FG	SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL FG	☐
	**20565 0000 B**	SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL B	☐
	20565 0000 FBR	SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL FBR	☐
	20565 0000 FG	SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL FG	☐
	**20566 0000 B**	SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL B	☐
	20566 0000 FBR	SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL FBR	☐
	20566 0000 FG	SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL FG	☐

Notes: