
DELTALIGHT




INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP 94063 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 30735 9435 W-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 30735 9435 B-B
WIT-ZWART 30735 9435 W-B





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	5.9
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver DALI DT6 : DOWN & UP on separate channels INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² 1,6m

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN (HO): LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm UP (HO): LED cluster 60,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9104lm Or DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm UP: LED cluster 41,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6736lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN (HO): 7283lm // 48,4W // 151lm/W UP (HO): 9104lm // 60,5W // 151lm/W Or DOWN: 5286lm // 32,6W // 162lm/W UP: 6736lm // 41,8W // 161lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN (HO): 5039lm // 55,7W // 91lm/W UP (HO): 5995lm // 69,6W // 86lm/W Or DOWN: 3657lm // 37,5W // 98lm/W UP: 4436lm // 48,1W // 92lm/W

Opties

CABLE BASE R / S

DELTALIGHT


INFORM 40 SQ 360 DOWN-UP 94063 DIM5

30735 9435 W-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30735_XXX5_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Notes: