
DELTALIGHT




# SPY 66 CLIP 93018

**PRODUCTREFERENTIE** 24621 9310 B-B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART-ZWART** 24621 9310 B-B
**VOLLEDIG WIT** 24621 9310 FW
**WIT-WIT** 24621 9310 W-W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Half inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - 51 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 40 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.6 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, LCA |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2811lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2811lm // 25W // 112lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 2007lm // 28,8W // 70lm/W |

## Opmerkingen

GLASS / LENS 57: max. 500mA

## Benodigdheden

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

## Opties

MOUNTING KIT FLUSH SPY

## Accessoires

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57

DELTALIGHT

# SPY 66 CLIP 93018

24621 9310 B-B

LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24621_XXX0_HAND.pdf**

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Plasterboard** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Stucanet** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Wood** | - | |
|  **Concrete** | - | |
|  **Concrete + plaster** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Lintel + plaster** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Hollow-core slab** | - | |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  **Stretched ceiling** | - | |

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

DELTALIGHT

# SPY 66 CLIP 93018


24621 9310 B-B




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 1

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**





**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**

# SPY 66 CLIP 93018


24621 9310 B-B




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 1

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1 | 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) | 2(1)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(0) | 1(0)


**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1 | - | 1


**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(1) | 1(0) | 1(0)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 3(3) | 3(2) | 2(1)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(0) | 0

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 1(1) | 1(0) | 0


**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

DELTALIGHT

# SPY 66 CLIP 93018


24621 9310 B-B




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2 | 2 | 2

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1 | 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1 | 1

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1 | 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2) | 2(2) | 2(1)

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1 | 1

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 1 | 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1 | 1 | 0

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 48**





**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 1(1)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**

# SPY 66 CLIP 93018


24621 9310 B-B




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 1(0)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 1(0)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**





**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**


## Montage kit





**414 90 01** MOUNTING KIT FLUSH SPY

**Uitsparingsmaat (mm): 83**

## Licht veranderende onderdelen





**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B





**24611 0160** GLASS SBL 57

# SPY 66 CLIP 93018


24621 9310 B-B





**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57




**24611 0190** SOFTENING LENS 57





**24611 0200** SPREAD LENS 57




**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

## Maak je product af




**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

## Vervangbare reflector / lens




**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 93018

24621 9310 B-B



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

Notes: