



## SPY 66 CLIP 93018

### REFERENZEN



24621 9310 B-B

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ-SCHWARZ** 24621 9310 B-B

**VOLLWEISS** 24621 9310 FW

**WEISS-WEISS** 24621 9310 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                    |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                                                                     |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Halbeinbau                                                                                 |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - 51                                                                                        |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 40                                                                                               |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                                                                             |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.6                                                                                              |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar                                                               |
| <b>INFORMATION</b>                        | REFLECTOR SP-18°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Elektrische Informationen                 |                                                                                                  |
| <b>KLASSE</b>                             | III                                                                                              |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>                    | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung                                                |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>                      | E                                                                                                |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                        | CB, ENEC, LCA                                                                                    |
| Lichtquelle Info                          |                                                                                                  |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                   | LED                                                                                              |
| <b>LICHTQUELLE</b>                        | LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2811lm                                       |
| <b>TM-30</b>                              | Rf: 90 / Rg: 99                                                                                  |
| <b>SDCM</b>                               | SDCM1                                                                                            |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>                       | RG1                                                                                              |
| <b>LM80</b>                               | L90B10 > 50000                                                                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                          | 18°                                                                                              |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>         | 2811lm // 25W // 112lm/W                                                                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>             | 2007lm // 28,8W // 70lm/W                                                                        |

### Bemerkungen

GLASS / LENS 57: max. 500mA

### Erforderliches Zubehör

SPY 66 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

### Optionen

MOUNTING KIT FLUSH SPY

### Zubehör

HONEYCOMB 57

SPREAD LENS 57

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 30/09/2026

# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 93018

24621 9310 B-B

LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24621\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>System ceiling</b>               |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Stucanet</b>                     |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Wood</b>                       | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete</b>                   | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab</b>           | -                                                                                                                                            |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Stretched ceiling</b>          | -                                                                                                                                            |











### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # Leuchten              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div> # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div> | Min. Strom   Max. Strom |

# DELTALIGHT











## SPY 66 CLIP 93018

24621 9310 B-B

|                                                                                    |                                                                          |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> 1-10V                                                    |   |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30                                            |   |                          |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> DALI                                                     |   |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45                                            |   |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar                                            |   |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30                                            |   |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> WDL = Drahtlos dimmbar                                   |   |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45                                            |   |                          |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> 1-10V                                                    |   |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30                                            |   |                          |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> DALI                                                     |   |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45                                            |   |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar                                            |   |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30                                            |   |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> WDL = Drahtlos dimmbar                                   |   |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45                                            |   |                          |
|  | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> 1-10V                                                    |   |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30                                            |   |                          |
|  | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimmtyp:</b> DALI                                                     |   |                          |
|                                                                                    | <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45                                            |   |                          |











SPY 66 CLIP 93018

24621 9310 B-B

|                                                                                    |                                                                         |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                                  |                    |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                  |                    |                          |
|    | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar                                         |                    |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                  |                    |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                      | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster                                    |                    |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 56                                                  |                    |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                      | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                           |                    |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 82                                                  |                    |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1(1)   1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V / Taster                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 72                                                  |                    |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9   | 1   -   1          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                           |                    |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                      | 1(1)   1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                           |                    |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 72                                                  |                    |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                   | 3(3)   3(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                           |                    |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 84                                                  |                    |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                     | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V / Taster                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 55                                                  |                    |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5                | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                           |                    |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 55                                                  |                    |                          |

SPY 66 CLIP 93018


24621 9310 B-B

|                                                                                     |                                                                                                                            |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 90                   | 2->2   2   2       | <input type="checkbox"/> |
|     | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 50                      | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Dimmtyp: 1-10V<br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Dimmtyp: DALI<br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 1   1              | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 48 | 1   1   0          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 60              | 1(1)               | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 93018

24621 9310 B-B




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)

☐

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

☐

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

☐

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

☐

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**



**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


1

☐

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

### Mounting Kit




**414 90 01** MOUNTING KIT FLUSH SPY


**Ausschnittmaß (mm): 83**

☐

### Licht veredelndes Zubehör



**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐


**24611 0160** GLASS SBL 57

☐


# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 93018


24621 9310 B-B




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐


**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Austauschbarer Reflektor / Linse



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 93018

24621 9310 B-B



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: